Macchiato

Die Saeco Lirika Macchiato ist die neue Referenz für kompakte Kaffeevollautomaten mit Gewerbezulassung. Mit einer Breite von nur 21,5 cm bietet Sie gewohnten Saeco Kaffeegenuss und Milchschaumspezialitäten auf engstem Raum. Mit einer Höhe von nur 38,1 cm lässt Sie sich problemlos in jede Küchenzeile integrieren und bedienen. Der Wassertank fasst 2,5L und der Bohnenbehälter ist mit 500 Gramm ausreichend für den professionellen Betrieb dimensioniert. Der Cappuccinatore und die Schnelldampffunktion sorgen für optimalen Milchschaum. Edelstahlapplikationen am Bedienfeld sowie eine Edelstahl-Tassenabstellfläche sorgt für Solidität und das drei Farben Display ermöglicht einfachste Bedienung. Eine B2B Software mit Guthaben Menü eignet sich für Standorte mit Produktbindung und die Energie Effizienzklasse A hält gewerblichen Anforderungen stand. Perfekt für kleinere außer Haus Standorte.

Perfekter Milchschaum durch Schnelldampf Funktion und Cappuccinatore

- **Herausnehmbare Brühgruppe**
- **5 Jahre Garantie auf Brühgruppe**
- **Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf**

Gleichzeitige Zubereitung von 2 Getränken

© provenero 10/2013 Für fehlerhafte Angaben wird keine Gewähr übernommen. Technische Änderungen vorbehalten.

provenero GmbH
Dornierstraße 6
D-78256 Steißlingen

Phone 07738 | 93843-0
Fax 07738 | 93843-29

eMail info@provenero.de
technik@provenero.de
Web www.provenero.de

Geschäftsführer Thomas Wildöer
HRB-Nr. 707441 (Freiburg)

Lirika

Saeco provenero generalimporteur vending & professional

Technische Daten

Saeco Lirika Macchiato
Art.-Nr. 10004477

Aufbau	
Maße Breite x Höhe x Tiefe	**215 x 381 x 430 mm**
Gewicht	**8 kg**
Elektrische Eigenschaften	
Netzspannung	**230-240 V/50 Hz**
Leistung	**1850 W**
Wasservorrichtungen	
Material Boiler	**Edelstahl**
Anzahl Boiler	**1**
Wasseranschlüsse	
Wasserversorgung	**integrierter Wassertank 2,5 L**
Wasseranschluss	**nein**
Weitere Funktionen	
Bohnenbehälter	**0,5 kg**
Satzbehälter	**15 Tabs**
Direktanwahlen	**4**
Vorwahlen	**Aroma Vorwahl 3 Stufen**
Heißwasser Produktion / Stunde (150ml)	**100**
Kaffee Produktion / Stunde (150ml)	**30**
Technische Einzelheiten	

- **Grundgehäuse aus Metall, Front und oberer Chassis ABS**
- **Wassertank abnehmbar**
- **Behälter / Wassertank aus lebensmittelgeeignetem PP**
- **herausnehmbare Brühgruppe 7- 9 gr**
- **Nutzung verschiedener Tassengrößen möglich**
- **Schnelldampf zur optimalen Milchzubereitung**
- **neigbare Heißwasser / Dampfdüse**
- **Wasserfilterprogramm und Einstellung des Härtegrades**
- **Automatisches Entkalkungsprogramm**
- **Stand-by-Betrieb (Energiesparmodus)**
- **Kaffeemühle Keramik Mahlwerk (70db)**
- **Elektromagnetische Vibrationspumpe 15 bar**
- **Höhenverstellbare Kaffeeausgabe bis max. 145 mm**
- **Heißwasser Ausgabehöhe 150mm**
- **Cappuccinatore optional als Zubehör**
- **Cappuccinatore Torpedo max. Höhe 120mm**
- **Cappuccinatore Pinless max. Höhe 125mm**
- **doppelte Ausgabe Kaffee**
- **Zertifiziert nach CE, VDE**

Passendes Zubehör

Milchschaumreiniger

Kaffeevollautomatenreiniger

Milchkühler

provenero GmbH
Dornierstraße 6
D-78256 Steißlingen

Phone 07738 | 93843-0
Fax 07738 | 93843-29

eMail info@provenero.de
technik@provenero.de
Web www.provenero.de

Geschäftsführer Thomas Wildöer
HRB-Nr. 707441 (Freiburg)